

## Leistungsverzeichnis

---

**VERGABENUMMER: 19A30035**

.....  
.....  
.....  
(Name und Anschrift des Bieters)

### **Bauvorhaben**

Liegenschaft: Straßenmeisterei Mühlau  
Leipziger Straße 33c  
09241 Mühlau

Maßnahmenummer: 0307201C1001

Baumaßnahme: Straßenmeisterei Mühlau

Leistungsverzeichnis für: Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle

**Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem Schreibmittel aus,  
damit Ihre Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.**

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 0307201C1001 **Straßenmeisterei Mühlau**  
**LV:** 19A30035 **Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle**

---

### B a u b e s c h r e i b u n g

#### 1. Angaben zur Baustelle

Die Baustelle befindet sich in der Straßenmeisterei in 09241 Mühlau, Leipziger Str. 33 c.  
Die Zufahrt ist über die Leipziger Straße mit Lkw möglich.

Lagerflächen stehen in geringem Umfang im Baufeld nach Absprache mit dem AG zur Verfügung.

Sanitäre Einrichtungen werden nicht zur Verfügung gestellt.

#### 2. Angaben zur Ausführung

Auf der Liegenschaft der Bundesstraßenmeisterei Mühlau soll die asphaltierte Hofbefestigung vor der Salzlagerhalle instandgesetzt werden.

Die vorhandene schadhafte Asphaltbefestigung soll ausgebaut und erneuert werden. Die neue Befestigung besteht aus

- 11 cm Asphalttragschicht
- 4 cm Asphaltdeckschicht.

Im Zuge der Baumaßnahme anfallende Stoffe, die innerhalb der Baustelle nicht wieder eingebaut werden, sind durch den AN zu übernehmen, von der Baustelle zu entfernen und einer Wiederverwertung bzw. Entsorgung nachweislich zuzuführen.  
Anfallende Abnahme- und Entsorgungsgebühren sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt: 0307201C1001 Straßenmeisterei Mühlau**  
**LV: 19A30035 Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
<b>1.1.1.</b>	STLB-Bau: 10/2018 080 Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 10 bis 15 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 100 mm.	90,000 m	.....	.....
<b>1.1.2.</b>	Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Hofflächen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m <sup>3</sup> , Abbruchdicke 15 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB Verwertungsklasse A, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	470,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>1.1.3.</b>	Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, in Hofflächen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Dicke über 5 bis 10 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich.  Zuordnungsklasse nach LAGA TR Boden > Z 2 bzw. belastet nach Deponieverordnung für DK I - wegen Schadstoff Chlorid ca. 110 mg/l, Leitfähigkeit ca. 500 µS/cm sonst Z 1.1,  Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	47,000 m <sup>3</sup>	.....	.....
<b>1.1.4.</b>	Frostschuttschicht, in Hofflächen, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, als RC-Baustoff zugelassen, Körnung 0/45, Schichtdicke 10 cm.	470,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0307201C1001 **Straßenmeisterei Mühlau**  
**LV:** 19A30035 **Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.5.	Planum herstellen, verdichten, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, auf Oberkante Frostschuttschicht.	470,000 m2	.....	.....
1.1.6.	Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T N, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 11 cm,	470,000 m2	.....	.....
1.1.7.	STLB-Bau: 10/2018 080 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 11 D N, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet.	470,000 m2	.....	.....
1.1.8.	STLB-Bau: 10/2018 080 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf frischen Asphalttragschichten, für den Einbau von Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder Asphaltbeton.	470,000 m2	.....	.....
1.1.9.	Fuge ZTV Fug-StB in Asphalttschicht nachträglich mit zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 50 mm, Fuge verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	90,000 m	.....	.....
1.1.10.	Reinigung Hofffläche, Durch den Baustellenverkehr verschmutzte Hofffläche laufend während der gesamten Bauzeit reinigen.	1,000 PSCH	.....	.....

**Leistungsverzeichnis**

**Projekt:** 0307201C1001 **Straßenmeisterei Mühlau**  
**LV:** 19A30035 **Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	<b>Summe 1.1.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>		.....
	<b>Summe 1.</b>	<b>Instandsetzung Asphaltfläche ..</b>		.....

**Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 0307201C1001 **Straßenmeisterei Mühlau**  
**LV:** 19A30035 **Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle**

---

<b>Ordnungszahl</b>	<b>Kurztext</b>	<b>Betrag in EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle</b>	
1.1.	Straßenbauarbeiten	.....
	<b>Summe 1.</b>	<b>Instandsetzung Asphaltfläche ..</b> .....

---

**Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 0307201C1001 **Straßenmeisterei Mühlau**  
**LV:** 19A30035 **Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>19A30035</b>	
1.	Instandsetzung Asphaltfläche vor Salzhalle	.....
	<b>Summe LV</b>	<b>19A30035 Instandsetzung Asphalt..</b> .....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR  
 in Höhe von 19,00 % ..... EUR  
**Bruttosumme** ..... **EUR**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

**Die Vortexte zum LV wurden gelesen und beachtet.**

Die Unterschrift ist auf beiliegendem  
 Formblatt "**ANGEBOT**" zu leisten!